

Tarjeta controladora de comunicaciones de altas prestaciones, increíbles aplicaciones. Máxima fiabilidad, robustez y simplicidad. Grandes potencialidades. Bajo coste.



Tarjeta de comunicación TCP/IP. Permite la conexión de 2 lectores de banda magnética, proximidad, y cualquier tipo de lectores con salida en emulación teclado. Dispone de 4 entradas digitales y 4 salidas relé. Funcionamiento on-line bajo protocolo ethernet. La placa no necesita de un concentrador adicional por lo tanto permite bajar el coste de una instalación. La placa se conecta directamente a la red informática y de esta forma se aumenta y garantiza la fiabilidad de las comunicaciones. La gestión de la placa se puede hacer mediante OCX, DCDS (Data Collection Development System), sistema fácil e intuitivo que permite a los programadores desarrollar soluciones de captura de datos y control de accesos rápidamente y sin problemas.

CARACTERÍSTICAS

- Conexión Ethernet TCP/IP
- 4 entradas digitales, 4 salidas relé conmutados
- Posibilidad de conexión de 2 lectores (magnéticos, proximidad, emulación teclado, etc...)
- 1 zumbador integrado
- Entrada de alimentación 7 a 12 V. En corriente continua ó alterna
- Peso 100 gr.
- Dimensiones: 94 x 72 x 22 mm (L x A x H)
- Posibilidad de reprogramación
- Conexión para display gráfico de 128 x 64 pixel

INTRODUCCION

Esta tarjeta controladora ha sido creada con la intención de permitir a empresas desarrolladoras de software, la posibilidad de facilitarles la tarea de integración en el área de soluciones de captura de datos en tiempo real.

Estas tarjetas se caracterizan por una extrema simplicidad de instalación y de uso. Tienen un comportamiento extremadamente fiable y ofrecen un grado óptimo de satisfacción tanto para el instalador, integradores, empresas de desarrollo de software y soluciones como para el cliente final.

APLICACIONES

- Access control
- Integration with turnstiles and crowd control barriers
- Doors and automated systems
- Automatisation and data acquisition in industry
- Air conditioning, alarm and sensor control
- Perfect for access control in sporting venues
- Connection to remote printers

- Control de entradas/salidas
- Conexión de pictogramas
- Opciones: es posible su integración con Evolution3
- Integración de múltiples lectores
- Integración en tornos, portillos, puertas y automatismos.