

Pequeño, fiable y económico, son los tres adjetivos que mejor caracterizan lo terminal In Time.

In Time es un terminal de controle de presencia y de acceso en las zonas de paso y se presenta como una solución fiable, pero sobre todo económico. Por otra parte, se caracteriza por una extrema sencillez de uso e instalación.



Esto terminal tiene una presentación ligeramente diferente en comparación a los otros productos Acronym, pero su modo de trabajar es compatible con los terminales Evolution y Outlock, permitiendo ser instalado en la misma red.

El terminal está cubierto por un caja de plástico de alta resistencia, lo que aumenta la durabilidad del equipo.

Las marcaciones se crean a través del proceso de pasaje de tarjetas de proximidad, es un proceso simple, rápido y fiable.

Su gran capacidad de almacenamiento, en contraste con su pequeño tamaño, posibilita la autenticación de un gran número de tarjetas, una característica que es esencial para controlar la presencia y el acceso.

Junto con esto terminal viene un software de control de presencia Time Report Light Access, lo que permite una integración inmediata del terminal con un software robusto y fiable.

PREFACIO

El terminal In Time fue creado para satisfacer las necesidades de un mercado compuesto por un gran número de pequeñas y medianas empresas, ofreciendo las mismas capacidades funcionales de otros terminales de control de presencia y de acceso más caros, a un costo menor.

Este terminal se caracteriza por una extrema facilidad de instalación y uso.

Se comporta de forma muy fiable y ofrece un alto grado de satisfacción tanto para el instalador y para el cliente final.

APLICACIONES

- Control de presencia
- Control de accesos

OTRAS CARACTERISTICAS

- Memoria non-volátil de 32K
- RFID 125 KHz
- Alcance de lectura 12cm
- Grabador de tarjetas RFID
- Display numérico de 4 dígitos numéricos
- Led indicador de alimentación
- Led indicador de validación
- Transformador externo (9 VDC)
- La célula del reloj tiene una gran autonomía
- Validación de planes de acceso
- Ethernet 10T
- Dimensiones: 114x125x40x20 (mm)
- Peso: 250 gramos